

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 1/13       |

# Säkerhetsdatablad

## AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

|                                                                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 1.1 Produktbeteckning                                                                                    |                                                 |
| Beteckning                                                                                               | SERIE 1013                                      |
| 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från |                                                 |
| Beskrivning/Användning                                                                                   | Tampongtryckfärg                                |
| 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet                                  |                                                 |
| Företagsnamn                                                                                             | SERICOM ITALIA SRL                              |
| Adress                                                                                                   | Via Montecassino, 35                            |
| Ort och land                                                                                             | 40050 Funo di Argelato (BO)<br>ITALIA           |
|                                                                                                          | tel. 0516647016                                 |
|                                                                                                          | fax 0516646620                                  |
| E-postadress för den behöriga person                                                                     |                                                 |
| som ansvarar för säkerhetsdatabladet                                                                     | lab@sericom.it                                  |
| I förh. till införseln på marknaden:                                                                     | Martino Malerba                                 |
| 1.4 Telefonnummer för nödsituationer                                                                     |                                                 |
| För brådskaande samtal, kontakta                                                                         | +39 051 6647016 (8.00 - 12.30    13.30 - 17.30) |

## AVSNITT 2. Farliga egenskaper.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EG) 1907/2006 och följande ändringar. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad. |      |
| 2.1.1. Förordning 1272/2008 (CLP) och följande ändringar samt anpassningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Klassificering och farobeteckningar:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |
| Flam. Liq. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H226 |
| Asp. Tox. 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H304 |
| Eye Irrit. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H319 |
| Aquatic Chronic 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H412 |
| 2.1.2. Direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG följande ändringar och anpassningar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| Farosymbol:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Xn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| R-fraser:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |
| 10-20-36-52/53-65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| Riskfraserna (R) och farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| 2.2 Märkningsuppgifter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |
| Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |

Faropiktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

**H226** Brandfarlig vätska och ånga.  
**H304** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.  
**H319** Orsakar allvarlig ögonirritation.  
**H412** Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

**P210** Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. Rökning förbjuden.  
**P233** Behållaren ska vara väl tillsluten.  
**P264** Tvätta händerna grundligt efter användning.  
**P280** Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.  
**P301+P310** VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.  
**P303+P361+P353** VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.

**Innehåller:** NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

**2.3 Andra faror.**

Information inte tillgänglig.

**AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.****3.1 Ämnen.**

Irrelevant information.

**3.2 Blandningar.**

Innehåller:

| Identifiering.                 | Konc. %.  | Klassificering 67/548/EEG. | Klassificering 1272/2008 (CLP).      |
|--------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------|
| <b>DIACETONALKOHOL</b>         |           |                            |                                      |
| CAS. 123-42-2                  | 21 - 22,5 | Xi R36                     | Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319 |
| EG. 204-626-7                  |           |                            |                                      |
| INDEX. 603-016-00-1            |           |                            |                                      |
| Reg. nr. 01-2119473975-21xxxx  |           |                            |                                      |
| <b>CYKLOHEXANON</b>            |           |                            |                                      |
| CAS. 108-94-1                  | 19,5 - 21 | R10, Xn R20                | Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332 |
| EG. 203-631-1                  |           |                            |                                      |
| INDEX. 606-010-00-7            |           |                            |                                      |
| Reg. nr. 01-2119453616-35-xxxx |           |                            |                                      |

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 3/13       |

|                                                  |           |                                                       |                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM</b> |           |                                                       |                                                                                                                   |
| CAS. 64742-95-6                                  | 15 - 16,5 | R10, R66, R67, Xn R65, Xi R37, N R51/53, Anmärkning P | Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Anmärkning P |
| EG. 918-668-5                                    |           |                                                       |                                                                                                                   |
| INDEX. 649-356-00-4                              |           |                                                       |                                                                                                                   |
| Reg. nr. 01-2119486773-35-xxxx                   |           |                                                       |                                                                                                                   |
| <b>1-METYL-2-METOXIETYLACETAT</b>                |           |                                                       |                                                                                                                   |
| CAS. 108-65-6                                    | 12 - 13,5 | R10                                                   | Flam. Liq. 3 H226                                                                                                 |
| EG. 203-603-9                                    |           |                                                       |                                                                                                                   |
| INDEX. 607-195-00-7                              |           |                                                       |                                                                                                                   |
| Reg. nr. 01-2119475791-29-xxxx                   |           |                                                       |                                                                                                                   |

Anm: Värde som överstiger området utesluts.

Riskfraserna (R) och farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

T+ = Mycket Giftig(T+), T = Giftig(T), Xn = Hälsoskadlig(Xn), C = Frätande(C), Xi = Irriterande(Xi), O = Oxiderande(O), E = Explosivt(E), F+ = Extremt Brandfarligt(F+), F = Mycket Brandfarligt(F), N = Miljöfarlig(N)

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 15 minuter med öppna ögonlock. Kontakta en läkare om problemet kvarstår.

HUD: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Duscha omedelbart. Kontakta omedelbart en läkare. Tvätta de nedsmutsade kläderna innan återanvändning.

INANDNING: För personen till ett väl ventilerat område. Gör en konstgjord andning om andningen upphör. Kontakta omedelbart en läkare.

FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en läkare. Framkalla inte kräkning. Ge inte något som inte uttryckligen auktoriserats av en läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

För symptom och effekter som beror på innehållande ämnen, se kap. 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder.

5.1 Släckmedel.

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Brandsläckningsmedlen är: koldioxid, skum, kemiskt pulver. Vid läckor och spill av produkt som inte tagit eld, kan vattendimma användas för att avlägsna brandfarliga ångor och skydda personer som ska åtgärda läckan.

OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Använd inte vattenstrålar. Vatten är inte effektivt för att släcka branden, emellertid kan vatten användas för att kyla de stängda behållarna som är utsatta för öppen låga och på så sätt förhindra bristningar och explosioner.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND

Det kan uppstå övertryck i behållarna som är utsatta för brand med risk för explosion. Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9           |
|                    | Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015     |
|                    | Sida nr. 4/13             |

GENERELLT  
Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.

SKYDDSDUTRUSTNING  
Ändringsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med hjälm, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.

Blockera utsläppet om det kan göras utan risk.  
Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material.  
§ Örj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Kontrollera om behållarnas material är inkompatibelt i avsnitt 7. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt. ● ●  
6.4 Hänvisning till andra avsnitt.

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering.

Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppna lågor, rökning förbjuden och använd inte tändstickor eller cigarettändare. Utan lämplig ventilation kan ångorna lagras i botten och tändas, även på avstånd, om utlösta, med fara för bakslag. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta. Undvik att kasta produkten i miljön.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvara på sval och väl ventilerad plats, åtskilt från värme, bara lågor, gnistor och andra antändningskällor. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3 Specifik slutanvändning.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

8.1 Kontrollparametrar.

Referenser Föreskrifterna:

|                    |  |  |  |                           |  |
|--------------------|--|--|--|---------------------------|--|
| SERICOM ITALIA SRL |  |  |  | Revisions nr. 9           |  |
|                    |  |  |  | Revisionsdatum 17/11/2014 |  |
| SERIE 1013         |  |  |  | Tryckt den 08/09/2015     |  |
|                    |  |  |  | Sida nr. 5/13             |  |

Suomi HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5.

Sverige Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18.

OEL EU Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG; Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG.

TLV-ACGIH ACGIH 2012

#### DIACETONALKOHOL

##### Gränsvärde.

| Typ       | Tillstånd | TWA/8h |     | STEL/15min |     |
|-----------|-----------|--------|-----|------------|-----|
|           |           | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |
| HTP       | FIN       | 240    | 50  | 360        | 75  |
| TLV       | S         | 120    | 25  | 240        | 50  |
| TLV-ACGIH |           | 238    | 50  |            |     |

#### CYKLOHEXANON

##### Gränsvärde.

| Typ       | Tillstånd | TWA/8h |     | STEL/15min |     |     |
|-----------|-----------|--------|-----|------------|-----|-----|
|           |           | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |     |
| HTP       | FIN       | 41     | 10  | 82         | 20  | HUD |
| OEL       | EU        | 40,8   | 10  | 81,6       | 20  | HUD |
| TLV       | S         | 41     | 10  | 81         | 20  | HUD |
| TLV-ACGIH |           | 80     | 20  | 201        | 50  |     |

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.

|                                           |        |       |
|-------------------------------------------|--------|-------|
| Referensvärde för markutrymnet            | 0,0143 | mg/Kg |
| Referensvärde för sötvatten               | 0,0329 | mg/l  |
| Referensvärde för saltvatten              | 0,0329 | mg/l  |
| Referensvärde för avlagringar i sötvatten | 0,0951 | mg/l  |

##### Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

| Exponeringsväg | Effekter på konsumenter.<br>Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system | Effekter på arbetare<br>Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system |
|----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                |                                          |              |                 |                 |                                      |              |                 |                 |
| Inandning.     |                                          |              |                 |                 |                                      |              | 120 mg/m3       | 20 mg/m3        |
| Hud.           |                                          |              |                 |                 |                                      |              | VND             | 20 mg/kg/d      |

#### NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

##### Gränsvärde.

| Typ       | Tillstånd | TWA/8h |     | STEL/15min |     |
|-----------|-----------|--------|-----|------------|-----|
|           |           | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |
| TLV-ACGIH |           | 100    | 20  | 250        | 50  |

##### Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

| Exponeringsväg | Effekter på konsumenter.<br>Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system | Effekter på arbetare<br>Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system |
|----------------|------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|
|                |                                          |              |                 |                 |                                      |              |                 |                 |
| Oralt.         |                                          |              | VND             | 11 mg/kg        |                                      |              |                 |                 |
| Inandning.     |                                          |              | VND             | 32 mg/m3        |                                      |              | VND             | 150 mg/m3       |
| Hud.           |                                          |              | VND             | 11 mg/kg        |                                      |              | VND             | 25 mg/kg        |

#### 1-METYL-2-METOXIETYLACETAT

##### Gränsvärde.

| Typ | Tillstånd | TWA/8h |     | STEL/15min |     |
|-----|-----------|--------|-----|------------|-----|
|     |           | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9           |
|                    | Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015     |
|                    | Sida nr. 6/13             |

|     |     |     |    |     |     |     |
|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| HTP | FIN | 270 | 50 | 550 | 100 | HUD |
| OEL | EU  | 275 | 50 | 550 | 100 | HUD |
| TLV | S   | 250 | 50 | 400 | 75  | HUD |

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.

|                                                |        |       |
|------------------------------------------------|--------|-------|
| Referensvärde för markutrymmet                 | 0,29   | mg/kg |
| Referensvärde för sötvatten                    | 0,635  | mg/l  |
| Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp | 6,35   | mg/l  |
| Referensvärde för saltvatten                   | 0,0635 | mg/l  |
| Referensvärde för avlagringar i sötvatten      | 3,29   | mg/kg |
| Referensvärde för avlagringar i saltvatten     | 0,329  | mg/l  |
| Referensvärde för mikroorganismer STP          | 100    | mg/l  |

| Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL |                          |              |                 |                      |              |              |                 |                 |
|----------------------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------|----------------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|
| Exponeringsväg                               | Effekter på konsumenter. |              |                 | Effekter på arbetare |              |              |                 |                 |
|                                              | Akuta lokala             | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system      | Akuta lokala | Akuta system | Kroniskt lokala | Kroniskt system |
| Oralt.                                       |                          |              | VND             | 1,67 mg/kg           |              |              |                 |                 |
| Inandning.                                   |                          |              | VND             | 33 mg/m3             |              |              | VND             | 272 mg/m3       |
| Hud.                                         |                          |              | VND             | 54,8 mg/kg           |              |              | VND             | 153,5 mg/kg     |

Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identifierad fara men inget tillgängligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen exponering förutsedd ; NPI = ingen identifierad fara.

8.2 Begränsning av exponeringen.

I beaktande av att användning av lämpliga tekniska åtgärder alltid bör ha prioritet i förhållande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en god ventilation på arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutslug.  
För valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantörer av kemikalier om råd.  
De personliga skyddsutrustningarna ska bära CE-märket som bevisar deras överensstämmelse med gällande standarder.

Förutse nödduschar med ögondusch.

HANDSKYDD  
Bär skyddshandskar av klass III (se standard SS EN 374).  
För det definitiva valet av arbetshandskarnas material, ta hänsyn till följande: kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.  
Vid preparat ska arbetshandskarnas motstånd mot kemikalier kontrolleras innan användning eftersom detta inte kan förutses. Handskarna har en slitagetid som beror på varaktigheten och på användningssättet.

HUDSKYDD  
Bär skyddskläder med långa ärmar och skyddsskor för yrkesmässig användning av klass I (se direktiv 89/686/EEG och standard SS-EN ISO 20344).  
Tvätta dig med vatten och tvål efter att skyddskläderna tagits av.

Uppskatta möjligheten att tillhandahålla antistatiska kläder i arbetsmiljöer med hög explosionsrisk.

ÖGONSKYDD  
Det rekommenderas att bära täta skyddsglasögon (se standard SS EN 166).

ANDNINGSSKYDD  
Om tröskelvärdet överstigits (t.ex. gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering) för ämnet eller ett eller flera av ämnena i produkten, det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för användning. (se standard SS EN 14387). Om det finns gas eller ångor av annan beskaffenhet och/eller gas eller ångor med partiklar (aerosol, rök, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ förutses.  
En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Skyddet som masken ger är dock begränsat.  
Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 7/13       |

529.

KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING.

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

Produktresterna får inte tömmas utan kontroll i avloppsvatten eller i vattendrag.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Fysiskt tillstånd                        | vätska             |
| Färg                                     | various            |
| Lukt                                     | typical of solvent |
| Lukttröskel.                             | Ej tillgänglig.    |
| pH-värde.                                | Ej tillgänglig.    |
| Smältpunkt/frysunkt.                     | Ej tillgänglig.    |
| Initial kokpunkt.                        | > 125 ° C.         |
| Kokpunktsintervall.                      | Ej tillgänglig.    |
| Flampunkt.                               | > 23 ° C.          |
| Avdunstningshastighet                    | Ej tillgänglig.    |
| Brandfarlighet (fast form, gas)          | Ej tillgänglig.    |
| Undre brännbarhetsgräns.                 | Ej tillgänglig.    |
| Övre brännbarhetsgräns.                  | Ej tillgänglig.    |
| Undre explosionsgräns.                   | Ej tillgänglig.    |
| Övre explosiv gräns.                     | Ej tillgänglig.    |
| Ångtryck.                                | Ej tillgänglig.    |
| Ångdensitet                              | Ej tillgänglig.    |
| Relativ densitet.                        | Ej tillgänglig.    |
| Löslighet                                | Ej tillgänglig.    |
| Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Ej tillgänglig.    |
| Självtändningstemperatur.                | Ej tillgänglig.    |
| Sönderfallstemperatur.                   | Ej tillgänglig.    |
| Viskositet                               | Ej tillgänglig.    |
| Explosiva egenskaper                     | Ej tillgänglig.    |
| Oxiderande egenskaper                    | Ej tillgänglig.    |

9.2 Annan information.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet.

10.1 Reaktivitet.

Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: stabilt, men med luft kan det långsamt skapa peroxider som exploderar när temperaturen ökar.

DIACETONALKOHOL: bryts ned vid en temperatur över 90°C.

CYKLOHEXANON: kan kondensera vid värme och skapa hartsblandningar. Angriper olika typer av plast.

10.2 Kemisk stabilitet.

Produkten är stabil under normala användnings- och förvaringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner.

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

|                                                 |                                              |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SERICOM ITALIA SRL</b></p> | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| <p align="center"><b>SERIE 1013</b></p>         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 8/13       |

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: kan reagera häftigt med oxidanter och starka syror och alkalimetaller.  
DIACETONALKOHOL: risk för explosion vid kontakt med: luft och värmekällor. Kan reagera farligt med: alkalimetaller, amin, oxidationsämnen, syror.  
CYKLOHEXANON: risk för explosion vid kontakt med: hydrogenperoxid, salpetersyra, värme, mineralsyror. Kan reagera häftigt med oxidationsämnen.  
Bildar explosiva blandningar med luft.

#### 10.4 Förhållanden som ska undvikas.

Undvik en överhettning. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Undvik all slags tändningskälla.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: förvara i inert atmosfär och skyddat från fukt eftersom det lätt hydrolyseras.  
DIACETONALKOHOL: undvik exponering för ljus, värmekällor och bara lågor.  
CYKLOHEXANON: undvik exponering för värmekällor och bara lågor.

#### 10.5 Oförenliga material.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: oxidanter, starka syror och alkalimetaller.

#### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.

Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan.

## AVSNITT 11. Toxikologisk information.

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna.

När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutses av klassificeringens referensstandard. Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av de farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten.  
Införseln, även av en liten mängd vätska i andningssystemet vid förtäring eller vid kräkning kan orsaka en lunginflammation och lungödem.  
Akuta effekter: kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Symtomerna kan inkludera: röda utslag, ödem, smärta och tårbildning.  
Inandningen av ångor kan orsaka lätt irriteration av det övre andningsorganet. Hudkontakt kan orsaka lätt irritation.  
Förtäring kan orsaka halsproblem som omfattar magont med sveda, illamående och kräkning.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: den väsentliga inträgningsvägen är genom huden, medan inandning inte är så betydande, på grund av produktens låga ångtryck. Utöver 100 ppm uppstår en irritation av ögonens, näsans och munnens slemhinnor. Vid 1000 ppm uppstår yrsel och allvarlig irritation på ögonen. De praktiska kliniska och biologiska försöken på frivilliga personer har inte bevisat några abnormiteter. Acetatet skapar större hud- och ögonirritationer vid direkt kontakt. Inga kroniska effekter på människan har fastställts.

DIACETONALKOHOL: dess akuta giftighet yttrar sig genom irritation på ögonen, näsan och halsen hos människan vid 100 ppm (476 mg/kg) och lugnbesvär vid 400 ppm. Inga kroniska effekter hos människan.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT  
LD50 (Oral). > 5000 mg/kg Ratto / Rat  
LD50 (Dermal). > 2000 mg/kg Ratto / Rat  
LC50 (Inhalation). > 4345 ppm/6h Ratto / Rat

DIACETONALKOHOL  
LD50 (Oral). 4000 mg/kg Rat  
LC50 (Inhalation). > 7600 mg/l Ratto / Rat

CYKLOHEXANON  
LD50 (Oral). > 1535 mg/Kg Ratto / Rat  
LD50 (Dermal). 948 mg/Kg Coniglio / Rabbit  
LC50 (Inhalation). > 8000 mg/l Ratto / Rat



|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SERICOM ITALIA SRL</b></p> | <p>Revisions nr. 9</p> <p>Revisionsdatum 17/11/2014</p> |
| <p align="center"><b>SERIE 1013</b></p>         | <p>Tryckt den 08/09/2015</p> <p>Sida nr. 9/13</p>       |

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM  
LD50 (Oral). > 2000 mg/Kg  
LD50 (Dermal). > 2000 mg/Kg  
LC50 (Inhalation). > 5 mg/l

## AVSNITT 12. Ekologisk information.

Produkten ska anses som miljöfarlig och skadligt för vattenlevande organismer, orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

### 12.1 Toxicitet.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT

LC50 - Fiskar.

134 mg/l/96h Pesce, Oncorhynchus mykiss OECD 203

EC50 - Skaldjur.

> 500 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.

> 1000 mg/l/72h Selenastrum capricornutum OECD 201

Kronisk NOEC fiskar.

47,5 mg/l Oryzias latipes 14 gg OECD 204

Kronisk NOEC skaldjur.

100 mg/l Daphnia magna 21 gg OECD 202

DIACETONALKOHOL

LC50 - Fiskar.

> 100 mg/l/96h Fish

EC50 - Skaldjur.

> 1000 mg/l/48h Daphnia magna

CYKLOHEXANON

EC50 - Skaldjur.

527 mg/l/48h Fish, Pimephales promelas (96h)

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

LC50 - Fiskar.

> 1 mg/l/96h ALGHE: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l

EC50 - Skaldjur.

> 10 mg/l/48h INVERTEBRATI ACQUATICI: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.

> 100 mg/l/72h PESCE: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT

Löslighet i vatten.

198000 mg/l

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

DIACETONALKOHOL

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

CYKLOHEXANON

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga.

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 10/13      |

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT  
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.  
1,2 mg/l  
**12.4 Rörligheten i jord.**

Information inte tillgänglig.

**12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.**

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som överstiger 0,1%.  
**12.6 Andra skadliga effekter.**

Information inte tillgänglig.

**AVSNITT 13. Avfallshantering.**

**13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.**

Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.  
Avfallshanteringen ska anföras till ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna.  
Undvik absolut utsläpp av produkten på marken, i kloakanläggning eller vattenlopp.  
Transporten av avfallet kan vara underordnad ADR.  
KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR  
Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.

**AVSNITT 14. Transportinformation.**

Transporten bör utföras av auktoriserade fordon för transport av farlig gods enligt föreskrifterna i den gällande utgåvan i A.D.R. -avtalet och gällande nationella bestämmelser. Transporten måste utföras i originalförpackningar och, hur som helst, i förpackningar som består av material som motstår innehållet och som inte kan skapa farliga reaktioner med innehållet. Personalen som ska lasta och lasta av det farliga godset måste ha fått en lämplig handhavandeutbildning angående preparatets risker samt eventuella procedurer som ska tillämpas vid nödlagen.

**Väg- eller järnvägstransport:**



|                           |                                               |     |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|
| ADR/RID-Klass:            | 3                                             | UN: | 1210 |
| Förpackningsgrupp:        | III                                           |     |      |
| Etikett:                  | 3                                             |     |      |
| Kemler-nr.:               | 30                                            |     |      |
| Limited Quantity:         | 5 L                                           |     |      |
| Restriktionskod i tunnel: | (D/E)                                         |     |      |
| Tekniskt namn:            | PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL |     |      |
| Speciella bestämmelser:   | 640E                                          |     |      |

**Havstransport:**



|                    |          |     |      |
|--------------------|----------|-----|------|
| IMO-Klass:         | 3        | UN: | 1210 |
| Förpackningsgrupp: | III      |     |      |
| Etikett:           | 3        |     |      |
| EMS:               | F-E, S-D |     |      |

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 11/13      |

|                                                                                        |                                               |                |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------|
| Havsförorenande:                                                                       | NO                                            |                |       |
| Proper Shipping Name:                                                                  | PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL |                |       |
| <b>Flygttransport:</b>                                                                 |                                               |                |       |
|  IATA: | 3                                             | UN:            | 1210  |
| Förpackningsgrupp:                                                                     | III                                           |                |       |
| Etikett:                                                                               | 3                                             |                |       |
| Last:                                                                                  |                                               |                |       |
| Förpackningsinstruktioner:                                                             | 366                                           | Maximal mängd: | 220 L |
| Pass.:                                                                                 |                                               |                |       |
| Förpackningsinstruktioner:                                                             | 355                                           | Maximal mängd: | 60 L  |
| Specifika instruktioner:                                                               | A3, A72                                       |                |       |
| Proper Shipping Name:                                                                  | PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL |                |       |

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Seveso-klass. 6

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) .

Produkt.  
Punkt. 3 - 40

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH).

Ingen.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH).

Ingen.

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan reg. (EG) 649/2012:

Ingen.

Ämnen som lyder under Rotterdamkonventionen:

Ingen.

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen.

Hälsovårdskontroller.

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

|                    |                                              |
|--------------------|----------------------------------------------|
| SERICOM ITALIA SRL | Revisions nr. 9<br>Revisionsdatum 17/11/2014 |
| SERIE 1013         | Tryckt den 08/09/2015<br>Sida nr. 12/13      |

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen och ämnena som den innehåller.

AVSNITT 16. Annan information.

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

|                   |                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3      | Brandfarliga vätskor, kategori 3                                |
| Acute Tox. 4      | Akut toxicitet, kategori 4                                      |
| Asp. Tox. 1       | Fara vid aspiration, kategori 1                                 |
| Eye Irrit. 2      | Ögonirritation, kategori 1                                      |
| STOT SE 3         | Specifik organotoxicitet - enstaka exponering, kategori 3       |
| Aquatic Chronic 2 | Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 2         |
| Aquatic Chronic 3 | Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 3         |
| H226              | Brandfarlig vätska och ånga.                                    |
| H332              | Skadligt vid inandning.                                         |
| H304              | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H319              | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| H335              | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                            |
| H336              | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.                    |
| H411              | Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.      |
| H412              | Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.         |
| EUH066            | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |

Riskfraserna (R) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

|        |                                                                                             |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| R10    | BRANDFARLIGT.                                                                               |
| R20    | FARLIGT VID INANDNING.                                                                      |
| R36    | IRRITERAR ÖGONEN.                                                                           |
| R37    | IRRITERAR ANDNINGSORGANEN.                                                                  |
| R51/53 | GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.  |
| R52/53 | SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN. |
| R65    | FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING.                                                   |
| R66    | UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.                                         |
| R67    | ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD.                                            |

- BILDTXT:
- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
  - CAS NUMBER: Nummer på Chemical Abstract Service
  - CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
  - CE NUMBER: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
  - CLP: EG-förordning 1272/2008
  - DNEL: Härledd nolleffektnivå
  - EmS: Emergency Schedule
  - GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
  - IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods

|                                                 |                                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p align="center"><b>SERICOM ITALIA SRL</b></p> | <p>Revisions nr. 9</p> <p>Revisionsdatum 17/11/2014</p> |
| <p align="center"><b>SERIE 1013</b></p>         | <p>Tryckt den 08/09/2015</p> <p>Sida nr. 13/13</p>      |

- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: EG-förordning 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

#### ALLMÄN BIBLIOGRAFI

1. Direktiv 1999/45/EG och följande ändringar
2. Direktiv 67/548/EEG och följande ändringar samt anpassningar
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 453/2010
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 286/2011 (II Atp. CLP)
8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 618/2012 (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats

Notering till användaren:

Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.

Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier.

Ändringar i förhållande till tidigare revisioner:

Ändringar har utförts på de följande avsnitten:

02 / 09 / 11 / 12 / 16.