

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 1/16

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning Beteckning	SERIE 1013: 160 HD
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Beskrivning/Användning	Tampontryckfärg
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet Företagsnamn Adress Ort och land	SERICOM ITALIA SRL Via Montecassino, 35 40050 Funo di Argelato (BO) ITALIA tel. 0516647016 fax 0516646620
E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet I förh. till införseln på marknaden:	lab@sericom.it Martino Malerba
1.4 Telefonnummer för nödsituationer För brådskaande samtal, kontakta	+39 051 6647016 (8.00 - 12.30 13.30 - 17.30)

AVSNITT 2. Farliga egenskaper.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.	
Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EG) 1907/2006 och följande ändringar. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.	
2.1.1. Förordning 1272/2008 (CLP) och följande ändringar samt anpassningar.	
Klassificering och farobeteckningar:	
Flam. Liq. 3	H226
Asp. Tox. 1	H304
Eye Irrit. 2	H319
Aquatic Chronic 3	H412
2.1.2. Direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG följande ändringar och anpassningar.	
Farosymbol:	
Xn	
R-fraser:	
10-52/53-65	
Riskfraserna (R) och farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.	
2.2 Märkningsuppgifter.	
Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.	

Faropiktogram:



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H226 Brandfarlig vätska och ånga.
H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.
H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208 Innehåller:
 Fatty acids, C18, unsaturated, dimers, products. Reaction with N, N-dimethyl-1, 3propanediamine and 1,3-propanediamine

 Kan orsaka allergisk reaktion.

Skyddsangivelser:

P210 Får inte utsättas för värme / gnistor / öppen låga / heta ytor. Rökning förbjuden.
P233 Behållaren ska vara väl tillsluten.
P264 Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280 Använd skyddshandskar / skyddskläder / ögonskydd / ansiktsskydd.
P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten / duscha.

Innehåller: NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

2.3 Andra faror.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.**3.1 Ämnen.**

Irrelevant information.

3.2 Blandningar.

Innehåller:

Identifiering. CYKLOHEXANON	Konc. %.	Klassificering 67/548/EEG.	Klassificering 1272/2008 (CLP).
CAS. 108-94-1 EG. 203-631-1 INDEX. 606-010-00-7 Reg. nr. 01-2119453616-35-xxxx	15 - 16,5	R10, Xn R20	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H332
NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM			

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4
	Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015
	Sida nr. 3/16

CAS. 64742-95-6	10 - 11,5	R10, R66, R67, Xn R65, Xi R37, N R51/53, Anmärkning P	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066, Anmärkning P
EG. 918-668-5			
INDEX. 649-356-00-4			
Reg. nr. 01-2119486773-35-xxxx			
1-METYL-2-METOXIETYLACETAT			
CAS. 108-65-6	4,5 - 5	R10	Flam. Liq. 3 H226
EG. 203-603-9			
INDEX. 607-195-00-7			
Reg. nr. 01-2119475791-29-xxxx			
DIACETONALKOHOL			
CAS. 123-42-2	4 - 4,5	Xi R36	Flam. Liq. 3 H226, Eye Irrit. 2 H319
EG. 204-626-7			
INDEX. 603-016-00-1			
Reg. nr. 01-2119473975-21xxxx			
2-ETHOXY-1-METYLETYLACETAT			
CAS. 54839-24-6	2,5 - 3	R10, R67	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
EG. 259-370-9			
INDEX. 603-177-00-8			
Reg. nr. 01-2119475116-39xxxx			
GLYCOLIC ACID-N-BUTYL ESTER			
CAS. 7397-62-8	0,9 - 1	Repr. Kat 3 R63, Xi R41	Repr. 2 H361, Eye Dam. 1 H318
EG. 230-991-7			
INDEX. -			
Reg. nr. 01-2119514685-36-0000			
1-METOXI-2-PROPANOL			
CAS. 107-98-2	0,1 - 0,2	R10, R67	Flam. Liq. 3 H226, STOT SE 3 H336
EG. 203-539-1			
INDEX. 603-064-00-3			
Reg. nr. 01-2119457435-35xxxx			

Anm: Värde som överstiger området utesluts.

Riskfraserna (R) och farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.
T+ = Mycket Giftig(T+), T = Giftig(T), Xn = Hälsoskadlig(Xn), C = Frätande(C), Xi = Irriterande(Xi), O = Oxiderande(O), E = Explosivt(E), F+ = Extremt Brandfarligt(F+), F = Mycket Brandfarligt(F), N = Miljöfarlig(N)

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 30/60 minuter med öppna ögonlock. Kontakta omedelbart en läkare.

HUD: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Duscha omedelbart. Kontakta omedelbart en läkare.

FÖRTÄRING: Drick så mycket vatten som möjligt. Kontakta omedelbart en läkare. Framkalla ej kräkning om detta inte auktoriserats av läkaren.

INANDNING: Kontakta omedelbart en läkare. Flytta den drabbade till frisk luft på avstånd från olycksplatsen. Gör en konstgjord andning om andningen upphör. Vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för räddningsmännen.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

För symptom och effekter som beror på innehållande ämnen, se kap. 11.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4
	Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015
	Sida nr. 4/16

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder.

5.1 Släckmedel.

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Brandsläckningsmedlen är: koldioxid, skum, kemiskt pulver. Vid läckor och spill av produkt som inte tagit eld, kan vattendimma användas för att avlägsna brandfarliga ångor och skydda personer som ska åtgärda läckan.
OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Använd inte vattenstrålar. Vatten är inte effektivt för att släcka branden, emellertid kan vatten användas för att kyla de stängda behållarna som är utsatta för öppen låga och på så sätt förhindra bristningar och explosioner.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Det kan uppstå övertryck i behållarna som är utsatta för brand med risk för explosion. Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.

GENERELLT
Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.
SKYDDSUTRUSTNING
Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.

Blockera utsläppet om det kan göras utan risk.
Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material.
Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Kontrollera om behållarnas material är inkompatibelt i avsnitt 7. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt.

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 5/16

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering.

Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppna lågor, rökning förbjuden och använd inte tändstickor eller cigarettändare. Utan lämplig ventilation kan ångorna lagras i botten och tändas, även på avstånd, om utlösta, med fara för bakslag. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta. Undvik att kasta produkten i miljön.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvara på sval och väl ventilerad plats, åtskilt från värme, bara lågor, gnistor och andra antändningskällor. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3 Specifik slutanvändning.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

8.1 Kontrollparametrar.

Referenser Föreskrifterna:

Suomi	HTP-arvot 2012. Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet - Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2012:5.
Sverige	Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18.
OEL EU	Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG; Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG.
TLV-ACGIH	ACGIH 2012

CYKLOHEXANON

Gränsvärde.

Typ	Tillstånd	TWA/8h		STEL/15min		
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm	
HTP	FIN	41	10	82	20	HUD
OEL	EU	40,8	10	81,6	20	HUD
TLV	S	41	10	81	20	HUD
TLV-ACGIH		80	20	201	50	

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.

Referensvärde för markutrymmet	0,0143	mg/Kg
Referensvärde för sötvatten	0,0329	mg/l
Referensvärde för saltvatten	0,0329	mg/l
Referensvärde för avlagringar i sötvatten	0,0951	mg/l

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Exponeringsväg	Effekter på konsumenter.				Effekter på arbetare			
	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Inandning.							120 mg/m3	20 mg/m3
Hud.							VND	20 mg/kg/d

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

Gränsvärde.

Typ	Tillstånd	TWA/8h		STEL/15min	
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm
TLV-ACGIH		100	20	250	50

SERICOM ITALIA SRL

Revisions nr. 4

SERIE 1013: 160 HD

Revisionsdatum 17/11/2014

Tryckt den 08/09/2015

Sida nr. 6/16

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Effekter på konsumenter.

Akuta lokala

Akuta system

Kroniskt lokala

Kroniskt system

Effekter på arbetare

Akuta lokala

Akuta system

Kroniskt lokala

Kroniskt system

Exponeringsväg

Oralt.

Inandning.

Hud.

VND

VND

VND

11 mg/kg

32 mg/m3

11 mg/kg

150 mg/m3

25 mg/kg

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT

Gränsvärde.

Typ

Tillstånd

TWA/8h

ppm

STEL/15min

mg/m3

ppm

HTP

FIN

270

50

550

100

HUD

OEL

EU

275

50

550

100

HUD

TLV

S

250

50

400

75

HUD

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.

Referensvärde för markutrymmet

Referensvärde för sötvatten

Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp

Referensvärde för saltvatten

Referensvärde för avlagringar i sötvatten

Referensvärde för avlagringar i saltvatten

Referensvärde för mikroorganismer STP

0,29

0,635

6,35

0,0635

3,29

0,329

100

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/l

mg/l

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Effekter på konsumenter.

Akuta lokala

Akuta system

Kroniskt lokala

Kroniskt system

Effekter på arbetare

Akuta lokala

Akuta system

Kroniskt lokala

Kroniskt system

Exponeringsväg

Oralt.

Inandning.

Hud.

VND

VND

VND

1,67 mg/kg

33 mg/m3

54,8 mg/kg

272 mg/m3

153,5 mg/kg

DIACETONALKOHOL

Gränsvärde.

Typ

Tillstånd

TWA/8h

ppm

STEL/15min

mg/m3

ppm

HTP

FIN

240

50

360

75

TLV

S

120

25

240

50

TLV-ACGIH

238

50

2-ETHOXY-1-METYLETYLACETAT

Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.

Referensvärde för livsmedelskedjan (sekundär förgiftning)

Referensvärde för markutrymmet

Referensvärde för sötvatten

Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp

Referensvärde för saltvatten

Referensvärde för avlagringar i sötvatten

Referensvärde för avlagringar i saltvatten

Referensvärde för mikroorganismer STP

117

1,34

1,3

1,3

0,13

6,4

0,64

62,5

mg/kg

mg/kg

mg/l

mg/l

mg/l

mg/kg

mg/kg

mg/kg

Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL

Effekter på konsumenter.

Akuta lokala

Akuta system

Kroniskt lokala

Kroniskt system

Effekter på arbetare

Akuta lokala

Akuta system

Kroniskt lokala

Kroniskt system

Exponeringsväg

Oralt.

Inandning.

Hud.

VND

VND

VND

13,1 mg/kg

181 mg/m3

62 mg/kg

302 mg/m3

103 mg/kg

GLYCOLIC ACID-N-BUTYL ESTER								
Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.								
Referensvärde för markutrymmet				0,0112	mg/kg/d			
Referensvärde för sötvatten				0,05	mg/l			
Referensvärde för avlagringar i sötvatten				0,203	mg/kg/d			
Referensvärde för mikroorganismer STP				232	mg/l			
Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL								
Exponeringsväg	Effekter på konsumenter. Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Effekter på arbetare Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt.			VND	2 mg/kg/d				
Inandning.			43,5 mg/m3	43,5 mg/m3			VND	21,2 mg/m3
Hud.			20,8 mg/kg/d	20,8 mg/kg/d			VND	34,7 mg/kg/d
1-METOXI-2-PROPANOL								
Gränsvärde.								
Typ	Tillstånd	TWA/8h		STEL/15min				
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
HTP	FIN	370	100	560	150	HUD		
OEL	EU	375	100	568	150	HUD		
TLV	S	190	50	300	75	HUD		
TLV-ACGIH		369	100	553	150			
Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.								
Referensvärde för markutrymmet				2,47	mg/Kg			
Referensvärde för sötvatten				10	mg/l			
Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp				100	mg/l			
Referensvärde för saltvatten				1	mg/l			
Referensvärde för avlagringar i sötvatten				41,6	mg/l			
Referensvärde för avlagringar i saltvatten				4,17	mg/kg			
Referensvärde för mikroorganismer STP				100	mg/l			
Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL								
Exponeringsväg	Effekter på konsumenter. Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Effekter på arbetare Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Oralt.			VND	3,3 mg/kg				
Inandning.	553,5 mg/m3	VND	VND	43,9 mg/m3	535,5 mg/m3	VND	VND	369 mg/m3
Hud.			VND	18,1 mg/kg			VND	50,6 mg/kg

Bildtext:

(C) = CEILING ; INHAL = Inhalerbar fraktion ; INAND = Inandningsbar fraktion ; THORA = Thorakal fraktion.

VND = identifierad fara men inget tillgängligt DNEL/PNEC ; NEA = ingen exponering förutsedd ; NPI = ingen identifierad fara.

8.2 Begränsning av exponeringen.

I beaktande av att användning av lämpliga tekniska åtgärder alltid bör ha prioritet i förhållande till de personliga skyddsutrustningarna, ska en god ventilation på arbetsplatsen garanteras genom ett effektivt punktutslug.

För valet av de personliga skyddsutrustningarna be eventuellt dina leverantörer av kemikalier om råd.

De personliga skyddsutrustningarna ska bära CE-märket som bevisar deras överensstämmelse med gällande standarder.

Förutse nödduschar med ögondusch.

HANDSKYDD

Bär skyddshandskar av klass III (se standard SS EN 374).

För det definitiva valet av arbetshandskarnas material, ta hänsyn till följande: kompatibilitet, nedbrytning, brottstid och permeation.

Vid preparat ska arbetshandskarnas motstånd mot kemikalier kontrolleras innan användning eftersom detta inte kan förutses. Handskarna har en

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4
	Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015
	Sida nr. 8/16

slitagetid som beror på varaktigheten och på användningssättet.

HUDSKYDD
Bär skyddskläder med långa ärmar och skyddsskor för yrkesmässig användning av klass I (se direktiv 89/686/EEG och standard SS-EN ISO 20344).
Tvätta dig med vatten och tvål efter att skyddskläderna tagits av.

Uppskatta möjligheten att tillhandahålla antistatiska kläder i arbetsmiljöer med hög explosionsrisk.

ÖGONSKYDD
Det rekommenderas att bära täta skyddsglasögon (se standard SS EN 166).

ANDNINGSSKYDD
Om tröskelvärdet överstigits (t.ex. gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering) för ämnet eller ett eller flera av ämnena i produkten, det rekommenderas det att bära ansiktsmask med filter av typ A vars klass (1, 2 eller 3) ska väljas i förhållanden till gränskoncentrationen för användning. (se standard SS EN 14387). Om det finns gas eller ångor av annan beskaffenhet och/eller gas eller ångor med partiklar (aerosol, rök, dimma, osv.) ska filter av kombinerad typ förutses.
En användning av andningsskydd är nödvändig om de tekniska medlen inte är tillräckliga för att begränsa arbetarens exponering enligt tröskelvärdena som tas hänsyn till. Skyddet som masken ger är dock begränsat.
Om ämnet som anses vara luktfritt eller om dess luktgräns överstiger motsvarande gränsvärde/genomsnittlig tidsvägd exponering och vid nödfall, bär en tryckluftsmask (se standard SS EN 137) eller en renluftsmask (se standard SS EN 138). För ett korrekt val av andningsskyddet, se standarden SS EN 529.

KONTROLLER AV MILJÖEXPONERING.

Utsläppen vid produktionsprocesser, inklusive de från ventilationssystem, ska kontrolleras enligt miljöskyddslagen.

Produktresterna får inte tömmas utan kontroll i avloppsvatten eller i vattendrag.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysiskt tillstånd	vätska
Färg	various
Lukt	typical of solvent
Lukttröskel.	Ej tillgänglig.
pH-värde.	Ej tillgänglig.
Smältpunkt/frys punkt.	Ej tillgänglig.
Initial kokpunkt.	> 125 ° C.
Kokpunktsintervall.	Ej tillgänglig.
Flampunkt.	> 23 ° C.
Avdunstningshastighet	Ej tillgänglig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej tillgänglig.
Undre brännbarhetsgräns.	Ej tillgänglig.
Övre brännbarhetsgräns.	Ej tillgänglig.
Undre explosionsgräns.	Ej tillgänglig.
Övre explosiv gräns.	Ej tillgänglig.
Ångtryck.	Ej tillgänglig.
Ångdensitet	Ej tillgänglig.
Relativ densitet.	Ej tillgänglig.
Löslighet	Ej tillgänglig.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Ej tillgänglig.
Självtändningstemperatur.	Ej tillgänglig.
Sönderfallstemperatur.	Ej tillgänglig.
Viskositet	Ej tillgänglig.
Explosiva egenskaper	Ej tillgänglig.
Oxiderande egenskaper	Ej tillgänglig.

9.2 Annan information.

Information inte tillgänglig.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 9/16

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet.

10.1 Reaktivitet.

Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: stabilt, men med luft kan det långsamt skapa peroxider som exploderar när temperaturen ökar.

DIACETONALKOHOL: bryts ned vid en temperatur över 90°C.

1-METOXI-2-PROPANOL: absorberar och löses upp i vatten och i organiska lösningar, löser upp olika plastmaterial. Är stabil men med luft kan det långsamt ge explosiva peroxider .

CYKLOHEXANON: kan kondensera vid värme och skapa hartsblandningar. Angriper olika typer av plast.

10.2 Kemisk stabilitet.

Produkten är stabil under normala användnings- och förvaringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner.

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: kan reagera häftigt med oxidanter och starka syror och alkalimetaller.

DIACETONALKOHOL: risk för explosion vid kontakt med: luft och värmekällor. Kan reagera farligt med: alkalimetaller, amin, oxidationsämnen, syror.

1-METOXI-2-PROPANOL: kan reagera farligt med starka oxidationsämnen och starka syror.

CYKLOHEXANON: risk för explosion vid kontakt med: hydrogenperoxid, salpetersyra, värme, mineralsyror. Kan reagera häftigt med oxidationsämnen. Bildar explosiva blandningar med luft.

10.4 Förhållanden som ska undvikas.

Undvik en överhettning. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Undvik all slags tändningskälla.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: förvara i inert atmosfär och skyddat från fukt eftersom det lätt hydrolyseras.

DIACETONALKOHOL: undvik exponering för ljus, värmekällor och bara lågor.

1-METOXI-2-PROPANOL: undvik exponering för luft.

CYKLOHEXANON: undvik exponering för värmekällor och bara lågor.

10.5 Oförenliga material.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: oxidanter, starka syror och alkalimetaller.

1-METOXI-2-PROPANOL: oxidationsämnen, starka syror och alkalimetaller.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.

Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan.

AVSNITT 11. Toxikologisk information.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna.

När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutsetts av klassificeringens referensstandard. Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av de farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten.

Införseln, även av en liten mängd vätska i andningssystemet vid förtäring eller vid kräkning kan orsaka en lunginflammation och lungödem.

Akuta effekter: kontakt med ögonen kan orsaka irritation. Symtomerna kan inkludera: röda utslag, ödem, smärta och tårbildning.

Inandningen av ångor kan orsaka lätt irritaion av det övre andningsorganet. Hudkontakt kan orsaka lätt irritation.

Förtäring kan orsaka halsproblem som omfattar magont med sveda, illamående och kräkning.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 10/16

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT: den väsentliga inträngningsvägen är genom huden, medan inandning inte är så betydande, på grund av produktens låga ångtryck. Utöver 100 ppm uppstår en irritation av ögonens, näsans och munnens slemhinnor. Vid 1000 ppm uppstår yrsel och allvarlig irritation på ögonen. De praktiska kliniska och biologiska försöken på frivilliga personer har inte bevisat några abnormiteter. Acetatet skapar större hud- och ögonirritationer vid direkt kontakt. Inga kroniska effekter på människan har fastställts.

DIACETONALKOHOL: dess akuta giftighet yttrar sig genom irritation på ögonen, näsan och halsen hos människan vid 100 ppm (476 mg/kg) och lugnbesvär vid 400 ppm. Inga kroniska effekter hos människan.

1-METOXI-2-PROPANOL: den väsentliga inträngningsvägen är genom huden, medan inandning inte är så betydande, på grund av produktens låga ångtryck. Utöver 100 ppm uppstår en irritation av ögonens, näsans och munnens slemhinnor. Vid 1000 ppm uppstår yrsel och allvarlig irritation på ögonen. De praktiska kliniska och biologiska försöken på frivilliga personer har inte bevisat några abnormiteter. Acetatet skapar större hud- och ögonirritationer vid direkt kontakt. Inga kroniska effekter på människan har fastställts.

GLYCOLIC ACID-N-BUTYL ESTER
LD50 (Oral). 4595 mg/kg Rat (OECD 401)
LC50 (Inhalation). > 6,2 mg/l Rat

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT
LD50 (Oral). > 5000 mg/kg Ratto / Rat
LD50 (Dermal). > 2000 mg/kg Ratto / Rat
LC50 (Inhalation). > 4345 ppm/6h Ratto / Rat

2-ETHOXY-1-METYLETYLACETAT
LD50 (Oral). > 5000 mg/Kg Ratto / Rat
LD50 (Dermal). 13,42 ml/Kg Coniglio / Rabbit
LC50 (Inhalation). 6,99 mg/l/4h Rat

DIACETONALKOHOL
LD50 (Oral). 4000 mg/kg Rat
LC50 (Inhalation). > 7600 mg/l Ratto / Rat

1-METOXI-2-PROPANOL
LD50 (Oral). 4016 mg/kg Ratto / Rat
LD50 (Dermal). > 2000 mg/kg Ratto / Rat
LC50 (Inhalation). 27,596 mg/l/6h Ratto / Rat

CYKLOHEXANON
LD50 (Oral). > 1535 mg/Kg Ratto / Rat
LD50 (Dermal). 948 mg/Kg Coniglio / Rabbit
LC50 (Inhalation). > 8000 mg/l Ratto / Rat

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM
LD50 (Oral). > 2000 mg/Kg
LD50 (Dermal). > 2000 mg/Kg
LC50 (Inhalation). > 5 mg/l

AVSNITT 12. Ekologisk information.

Produkten ska anses som miljöfarlig och skadligt för vattenlevande organismer, orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.1 Toxicitet.

GLYCOLIC ACID-N-BUTYL ESTER
LC50 - Fiskar.
50 mg/l/96h Fish, *Leuciscus idus* (48h)
EC50 - Skaldjur.
280 mg/l/48h *Daphnia magna* (24h)

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 11/16

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT

LC50 - Fiskar.

134 mg/l/96h Pesce, Oncorhynchus mykiss OECD 203

EC50 - Skaldjur.

> 500 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.

> 1000 mg/l/72h Selenastrum capricornutum OECD 201

Kronisk NOEC fiskar.

47,5 mg/l Oryzias latipes 14 gg OECD 204

Kronisk NOEC skaldjur.

100 mg/l Daphnia magna 21 gg OECD 202

2-ETHOXY-1-METYLETYLACETAT

LC50 - Fiskar.

140 mg/l/48h Oncorhynchus mykiss (test 48h)

EC50 - Skaldjur.

110 mg/l/48h Daphnia magna

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.

> 100 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus

DIACETONALKOHOL

LC50 - Fiskar.

> 100 mg/l/96h Fish

EC50 - Skaldjur.

> 1000 mg/l/48h Daphnia magna

1-METOXI-2-PROPANOL

LC50 - Fiskar.

> 20800 mg/l/96h Pimephales promelas

EC50 - Skaldjur.

> 21100 mg/l/48h Daphnia magna, prova statica

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.

> 100 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus, prova statica

CYKLOHEXANON

EC50 - Skaldjur.

527 mg/l/48h Fish, Pimephales promelas (96h)

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM

LC50 - Fiskar.

> 1 mg/l/96h ALGHE: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l

EC50 - Skaldjur.

> 10 mg/l/48h INVERTEBRATI ACQUATICI: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l

EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.

> 100 mg/l/72h PESCE: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 <= 10 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT

Löslighet i vatten.

198000 mg/l

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

2-ETHOXY-1-METYLETYLACETAT

Löslighet i vatten.

6,96 g/l

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

DIACETONALKOHOL

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4
	Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015
	Sida nr. 12/16

1-METOXI-2-PROPANOL
Snabbt biologiskt nedbrytbart.

CYKLOHEXANON
Snabbt biologiskt nedbrytbart.

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM
Snabbt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga.

1-METYL-2-METOXIETYLACETAT
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.
1,2 mg/l

1-METOXI-2-PROPANOL
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten.
-0,43 mg/l

12.4 Rörligheten i jord.

Information inte tillgänglig.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som överstiger 0,1%.

12.6 Andra skadliga effekter.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 13. Avfallshantering.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.

Avfallshanteringen ska anföras till ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshantering i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna.

Undvik absolut utsläpp av produkten på marken, i kloakanläggning eller vattenlopp.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.

KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR

Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshantering.

AVSNITT 14. Transportinformation.

Transporten bör utföras av auktoriserade fordon för transport av farlig gods enligt föreskrifterna i den gällande utgåvan i A.D.R. -avtalet och gällande nationella bestämmelser. Transporten måste utföras i originalförpackningar och, hur som helst, i förpackningar som består av material som motstår innehållet och som inte kan skapa farliga reaktioner med innehållet. Personalen som ska lasta och lasta av det farliga godset måste ha fått en lämplig handhavandeutbildning angående preparatets risker samt eventuella procedurer som ska tillämpas vid nödlagen.

Väg- eller järnvägstransport:



ADR/RID-Klass:

3

UN:

1210

Förpackningsgrupp:

III

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4
	Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015
	Sida nr. 13/16

Etikett: 3
Kemler-nr.: 30
Limited Quantity. 5 L
Restriktionskod i tunnel. (D/E)
Tekniskt namn: PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL
Speciella bestämmelser: 640E

Havstransport:



IMO-Klass: 3 UN: 1210
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 3
EMS: F-E, S-D
Havsförorenande: NO
Proper Shipping Name: PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL

Flygtransport:



IATA: 3 UN: 1210
Förpackningsgrupp: III
Etikett: 3
Last:
Förpackningsinstruktioner: 366 Maximal mängd: 220 L
Pass.:
Förpackningsinstruktioner: 355 Maximal mängd: 60 L
Specifika instruktioner: A3, A72
Proper Shipping Name: PRINTING INK or PRINTING INK RELATED MATERIAL

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Seveso-klass. 6

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) .

Produkt.
Punkt. 3 - 40

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH).

Ingen.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH).

Ingen.

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan reg. (EG) 649/2012:

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 14/16

Ingen.

Ämnen som lyder under Rotterdamkonventionen:

Ingen.

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen.

Hälsovårdskontroller.

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen och ämnena som den innehåller.

AVSNITT 16. Annan information.

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
Repr. 2	Reproduktionstoxicitet, kategori 2
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, kategori 4
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, kategori 1
Eye Irrit. 2	Ögonirritation, kategori 1
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 3
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H361	Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H332	Skadligt vid inandning.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Riskfraserna (R) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

R10	BRANDFARLIGT.
------------	----------------------

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 15/16

R20	FARLIGT VID INANDNING.
R36	IRRITERAR ÖGONEN.
R37	IRRITERAR ANDNINGSORGANEN.
R41	RISK FÖR ALLVARLIGA ÖGONSKADOR.
R51/53	GIFTIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.
R52/53	SKADLIGT FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER, KAN ORSAKA SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER I VATTENMILJÖN.
Repr. Cat. 3	Reproduktionstoxicitet, utveckling, kategori 3.
R63	MÖJLIG RISK FÖR FOSTERSKADOR.
R65	FARLIGT: KAN GE LUNGSKADOR VID FÖRTÄRING.
R66	UPPREPAD KONTAKT KAN GE TORR HUD ELLER HUDSPRICKOR.
R67	ÅNGOR KAN GÖRA ATT MAN BLIR DÅSIG OCH OMTÖCKNAD.

BILDTEXT:

- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
- CAS NUMBER: Nummer på Chemical Abstract Service
- CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
- CE NUMBER: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
- CLP: EG-förordning 1272/2008
- DNEL: Härledd nolleffektnivå
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
- IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
- IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
- IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
- LC50: Dödlig koncentration 50 %
- LD50: Dödlig dos 50 %
- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: EG-förordning 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ALLMÄN BIBLIOGRAFI

1. Direktiv 1999/45/EG och följande ändringar
2. Direktiv 67/548/EEG och följande ändringar samt anpassningar
3. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 (REACH)
4. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1272/2008 (CLP)
5. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 790/2009 (I Atp. CLP)
6. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 453/2010
7. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 286/2011 (II Atp. CLP)
8. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 618/2012 (III Atp. CLP)
9. The Merck Index. Ed. 10
10. Handling Chemical Safety
11. Niosh - Registry of Toxic Effects of Chemical Substances
12. INRS - Fiche Toxicologique
13. Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
14. N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7 Ed., 1989
15. Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 4 Revisionsdatum 17/11/2014
SERIE 1013: 160 HD	Tryckt den 08/09/2015 Sida nr. 16/16

Notering till användaren:
Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.
Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.
Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.
Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier.

Ändringar i förhållande till tidigare revisioner:
Ändringar har utförts på de följande avsnitten:
02 / 04 / 08 / 09 / 11 / 12 / 16.