

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9 Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016 Sida nr. 1/13

Säkerhetsdatablad

AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning Beteckning	DILUENTE KAN
1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Beskrivning/Användning	Specialförtunning till tampongtryckfärg
1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet Företagsnamn Adress Ort och land	SERICOM ITALIA SRL Via Montecassino, 35 40050 Funo di Argelato (BO) ITALIA tel. 0516647016 fax 0516646620
E-postadress för den behöriga person som ansvarar för säkerhetsdatabladet I förh. till införseln på marknaden:	lab@sericom.it Martino Malerba
1.4 Telefonnummer för nödsituationer För brådskande samtal, kontakta	CENTRO ANTIVELENI OSPEDALE NIGUARDA MILANO Tel. 02/66101029 (24/24h) - CENTRO ANTIVELENI POLICLINICO A.GEMELL ROMA Tel. 06/3054343 (24/24h) - Sericom: +39 (0)51 6647016 (8.00-12.30 / 13.00-17.30)

AVSNITT 2. Farliga egenskaper.

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen.

Produkten är klassificerad som farlig enligt bestämmelserna i förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) (och följande ändringar och justeringar). Produkten kräver därför ett säkerhetsdatablad som överensstämmer med bestämmelserna i förordningen (EG) 1907/2006 och följande ändringar. Eventuell ytterligare information gällande hälso- och/eller miljörisker finns i avs. 11 och 12 på detta blad.

Klassificering och farobeteckningar:

Brandfarliga vätskor, kategori 3	H226	Brandfarlig vätska och ånga.
Akut toxicitet, kategori 4	H302+H312+H332	Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
Allvarlig ögonskada, kategori 1	H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
Irriterande på huden, kategori 2	H315	Irriterar huden.
Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 3	H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2.2 Märkningsuppgifter.	
Faromärkning enligt förordningen (EG) 1272/2008 (CLP) och följande ändringar och justeringar.	
Faropiktogram:	

DILUENTE KAN



Signalord:

Fara

Faroangivelser:

H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302+H312+H332	Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Skyddsangivelser:

P210	Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
P233	Behållaren ska vara väl tillsluten.
P264	Tvätta händerna grundligt efter användning.
P280	Käytä suojakäsineet / suojavaatetus ja silmien / kasvonsuojain.
P301+P312	VID FÖRTÄRING: Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / läkare / . . .
P304+P340	VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.

Innehåller: CYKLOHEXANON

2.3. Andra faror.

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som överstiger 0,1%.

AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar.

3.1 Ämnen.

Irrelevant information.

3.2 Blandningar.

Innehåller:

Identifiering.	Konc. %.	Klassificering 1272/2008 (CLP).
CYKLOHEXANON		
CAS. 108-94-1	90 - 94	Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, Acute Tox. 4 H332, Eye Dam. 1 H318, Skin Irrit. 2 H315
EG. 203-631-1		
INDEX. 606-010-00-7		
Reg. nr. 01-2119453616-35-xxxx		
NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM		
CAS. 64742-95-6	8,5 - 10	Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, STOT SE 3 H335, STOT SE 3 H336, Aquatic Chronic 2 H411, EUH066,

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9 Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016 Sida nr. 3/13

EG. 918-668-5
INDEX. 649-356-00-4
Reg. nr. 01-2119486773-35-xxxx

Anmärkning P

Anm: Värde som överstiger området utesluts.
Farobeteckningarna (H) finns i avsnitt 16 i bladet.

AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen.

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen.

ÖGON: Ta bort eventuella kontaktlinser. Spola omedelbart och mycket med vatten under minst 15 minuter med öppna ögonlock. Kontakta en läkare om problemet kvarstår.
HUD: Tag genast av alla nedstänkta kläder. Dusch omedelbart. Tvätta de nedsmutsade kläderna innan återanvändning.
INANDNING: För personen till ett väl ventilerat område. Gör en konstgjord andning om andningen upphör. Kontakta omedelbart en läkare.
FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en läkare. Framkalla inte kräkning. Ge inte något som inte uttryckligen auktoriserats av en läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda.

För symptom och effekter som beror på innehållande ämnen, se kap. 11.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder.

5.1 Släckmedel.

LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Brandsläckningsmedlen är: koldioxid, skum, kemiskt pulver. Vid läckor och spill av produkt som inte tagit eld, kan vattendimma användas för att avlägsna brandfarliga ångor och skydda personer som ska åtgärda läckan.
OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL
Använd inte vattenstrålar. Vatten är inte effektivt för att släcka branden, emellertid kan vatten användas för att kyla de stängda behållarna som är utsatta för öppen låga och på så sätt förhindra bristningar och explosioner.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra.

SÄRSKILDA RISKER VID EXPONERING VID BRAND
Det kan uppstå övertryck i behållarna som är utsatta för brand med risk för explosion. Undvik inandning av förbränningsprodukterna.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal.

GENERELLT
Kyl ned behållarna med vattenstrålar för att hindra nedbrytning av produkten och utveckling av ämnen som är potentiellt farliga för hälsan. Använd alltid komplett brandskyddsutrustning. Samla upp släckvattnet och förhindra utsläpp i avloppssystem. Avfallshantera det kontaminerade släckvattnet som

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9
	Revisionsdatum 22/06/2016
	Tryckt den 22/06/2016
DILUENTE KAN	Sida nr. 4/13

använts för släckningen samt resten av branden enligt gällande föreskrifter.
SKYDDSUTRUSTNING
Andningsskydd - Bärbar tryckluftsapparat med öppet system med helmask, (SS EN 137), skyddskläder för brandmän (SS EN469), skyddshandskar (EN 659) och stövlar för brandmän (HO A29 eller A30).

AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp.

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer.

Blockera utsläppet om det kan göras utan risk.
Lämplig skyddsutrustning (inklusive sådan personlig skyddsutrustning som avses i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet) för att förhindra kontaminering av hud, ögon och personlig klädsel. De här indikationerna gäller både för personal som sköter bearbetningen och för nödingrepp.

6.2 Miljöskyddsåtgärder.

Hindra nedträngande av produkten i avloppssystem, i yt- och grundvattnet.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering.

Sug upp produkten i en lämplig behållare. Uppskatta behållarens kompatibilitet med produkten enligt avsnitt 10. Sug upp resten med inert absorberande material.
Sörj för en tillräcklig ventilation på platsen som berörts av utsläppet. Kontrollera om behållarnas material är inkompatibelt i avsnitt 7. Avfallshantera det kontaminerade materialet enligt föreskrifterna i punkt 13.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt.

Eventuell information gällande personliga skyddsutrustningar och bortskaffandet, se avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7. Hantering och lagring.

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering.

Förvaras åtskilt från värme, gnistor och öppna lågor, rökning förbjuden och använd inte tändstickor eller cigarettändare. Utan lämplig ventilation kan ångorna lagras i botten och tändas, även på avstånd, om utlösta, med fara för bakslag. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Ät, drick eller rök inte under användningen. Ta av smutsiga kläder och skyddsanordningarna innan tillträde till ett område för att äta. Undvik att kasta produkten i miljön.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet.

Förvaras endast i originalförpackningen. Förvara på sval och väl ventilerad plats, åtskilt från värme, bara lågor, gnistor och andra antändningskällor. Förvara behållare på avstånd från eventuella inkompatibla material enligt avsnitt 10.

7.3 Specifik slutanvändning.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd.

8.1 Kontrollparametrar.		
Referenser Föreskrifterna:		
BGR	Директива	ГД № 1330
CZE	Česká Republika	Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
DEU	Deutschland	MAK-und BAT-Werte-Liste 2012
DNK	Danmark	Graensevaerdier per stoffer og materialer
ESP	España	INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015
FRA	France	JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102
GBR	United Kingdom	EH40/2005 Workplace exposure limits
ITA	Italia	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81
POL	Polska	ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r
SWE	Sverige	Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18
EU	OEL EU	Direktiv 2009/161/EU; Direktiv 2006/15/EG; Direktiv 2004/37/EG; Direktiv 2000/39/EG.
	TLV-ACGIH	ACGIH 2014

CYKLOHEXANON								
Gränsvärde.								
Typ	Tillstånd	TWA/8h		STEL/15min				
		mg/m3	ppm	mg/m3	ppm			
TLV	BGR	40,8		81,6		HUD.		
TLV	CZE	40		80		HUD.		
AGW	DEU	80	20	80	20	HUD.		
TLV	DNK	40	10					
VLA	ESP	41	10	82	20	HUD.		
VLEP	FRA	40,8	10	81,6	20			
WEL	GBR	41	10	82	20	HUD.		
TLV	ITA	40,8	10	81,6	20	HUD.		
NDS	POL	40		80				
MAK	SWE	41	10	81	20	HUD.		
OEL	EU	40,8	10	81,6	20	HUD.		
TLV-ACGIH		80	20	201	50			
Förutsedd koncentration utan miljöpåverkan - PNEC.								
Referensvärde för sötvatten				0,1		mg/l		
Referensvärde för saltvatten				0,01		mg/l		
Referensvärde för avlagringar i sötvatten				0,512		mg/kg		
Referensvärde för avlagringar i saltvatten				0,0512		mg/kg		
Referensvärde för vatten, intermittent utsläpp				1		mg/l		
Referensvärde för mikroorganismer STP				10		mg/l		
Referensvärde för markutrymmet				0,0435		mg/Kg		
Hälsa - Härledd nolleffektnivå - DNEL / DMEL								
Exponeringsväg	Effekter på konsumenter.				Effekter på arbetare			
	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system	Akuta lokala	Akuta system	Kroniskt lokala	Kroniskt system
Inandning.			VND	10 mg/m3			VND	40 mg/m3

Produktresterna får inte tömmas utan kontroll i avloppsvatten eller i vattendrag.

AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper.

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper.

Fysiskt tillstånd	vätska
Färg	färglös
Lukt	ketonic
Lukttröskel.	Ej tillgänglig.
pH-värde.	Ej tillgänglig.
Smältpunkt/frys punkt.	Ej tillgänglig.
Initial kokpunkt.	> 140 ° C.
Kokpunktsintervall.	Ej tillgänglig.
Flampunkt.	23 ÕT Õ60 ° C.
Avdunstningshastighet	Ej tillgänglig.
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej tillgänglig.
Undre brännbarhetsgräns.	Ej tillgänglig.
Övre brännbarhetsgräns.	Ej tillgänglig.
Undre explosionsgräns.	Ej tillgänglig.
Övre explosiv gräns.	Ej tillgänglig.
Ångtryck.	Ej tillgänglig.
Ångdensitet	Ej tillgänglig.
Relativ densitet.	0,941 Kg/l
Löslighet	partialy soluble in water. Soluble in almost all organic solvents
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Ej tillgänglig.
Självtändningstemperatur.	Ej tillgänglig.
Sönderfallstemperatur.	Ej tillgänglig.
Viskositet	Ej tillgänglig.
Explosiva egenskaper	Ej tillgänglig.
Oxiderande egenskaper	Ej tillgänglig.

9.2 Annan information.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet.

10.1 Reaktivitet.

Inga särskilda risker för reaktion finns med andra ämnen under normala användningsvillkor.

CYKLOHEXANON: kan kondensera vid värme och skapa hartsblandningar. Angriper olika typer av plast.

10.2 Kemisk stabilitet.

Produkten är stabil under normala användnings- och förvaringsvillkor.

10.3 Risken för farliga reaktioner.

Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft.

CYKLOHEXANON: risk för explosion vid kontakt med: hydrogenperoxid, salpetersyra, värme, mineralsyror. Kan reagera häftigt med oxidationsämnen. Bildar explosiva blandningar med luft.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9 Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016 Sida nr. 8/13

10.4 Förhållanden som ska undvikas.

Undvik en överhettning. Vidtag åtgärd mot statisk elektricitet. Undvik all slags tändningskälla.

CYKLOHEXANON: undvik exponering för värmekällor och bara lågor.

10.5 Oförenliga material.

Information inte tillgänglig.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter.

Vid termisk sönderdelning eller brand kan ångor frigöras som potentiellt kan vara skadliga för hälsan.

AVSNITT 11. Toxikologisk information.

11.1 Information om de toxikologiska effekterna.

När försöksdata angående produktens toxicitet saknas, har eventuella faror för människors hälsa uppskattats på basis av innehållande ämnen, enligt kriterier som förutses av klassificeringens referensstandard. Ta därför hänsyn till koncentrationen i var och ett av de farliga ämnen som anges i avs. 3 för att uppskatta den toxikologiska effekten som härstammar från exponering för produkten.

Akuta effekter: produkten är farlig vid inandning, hudabsorption och genom förtäring. Kan orsaka irritation på slanhinnorna och de övre andningsvägarna samt ögonen. Exponeringsymtomerna kan vara: sveda, irritation på ögonen, munnen, näsan och halsen, hosta, andningssvårigheter, yrsel, kraftig huvudvärk, illamående och kräkning. Vid allvarlig inandning av produkten kan detta medföra inflammation och ödem på struphuvudet, luftrören, kemisk lunginflammation och lungödem. Produkten kan orsaka irritation på kontaktområdet med följande temperaturökning på huden, svullnad och klåda. Även små mängder produkt kan orsaka hälsoproblem (magont, illamående, kräkning, diarré).

Produkten orsaka allvarliga ögonskador och kan medföra en opacitet på hornhinnan, lesion på iris, irreversibel färgning av ögat. Akuta effekter: vid hudkontakt orsakas irritation med utslag, ödem, torrhet och sprickor. Förtäringen kan orsaka hälsobesvär som omfattar magont med sveda, illamående och kräkning.

CYKLOHEXANON
LD50 (Oral).1535 mg/Kg Ratto / Rat
LD50 (Dermal).1100 mg/Kg Coniglio / Rabbit
LC50 (Inhalation).11 mg/l/4h Ratto / Rat (4h)

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM
LD50 (Oral).> 2000 mg/Kg
LD50 (Dermal).> 2000 mg/Kg
LC50 (Inhalation).> 5 mg/l

AVSNITT 12. Ekologisk information.

Produkten ska anses som miljöfarlig och skadligt för vattenlevande organismer, orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

12.1 Toxicitet.

CYKLOHEXANON
EC50 - Skaldjur. 527 mg/l/96h Fish, Pimephales promelas (96h)
EC50 - Alger / > 100 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus
Vattenlevande Växter.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9 Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016 Sida nr. 9/13

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM LC50 - Fiskar.	> 1 mg/l/96h ALGHE: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 Ø10 mg/l
EC50 - Skaldjur.	> 10 mg/l/48h INVERTEBRATI ACQUATICI: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 Ø10 mg/l
EC50 - Alger / Vattenlevande Växter.	> 100 mg/l/72h PESCE: TOSSICO: 1 < LC/EC/IC50 Ø10 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet.

CYKLOHEXANON Löslighet i vatten.	mg/l 0,1 - 100
--	-----------------------

Snabbt biologiskt nedbrytbart.

NAFTA LÖSNINGSMEDEL
(RABENSIN), LÄTT AROM
Snabbt biologiskt nedbrytbart.

12.3 Bioackumuleringsförmåga.

CYKLOHEXANON Fördelningskoefficient: n- oktanol/vatten.	0,86
---	-------------

12.4 Rörligheten i jord.

CYKLOHEXANON Fördelningskoefficient: mark/vatten.	1,18
---	-------------

NAFTA LÖSNINGSMEDEL (RABENSIN), LÄTT AROM Fördelningskoefficient: mark/vatten.	1,78
--	-------------

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen.

På basis av tillgänglig data innehåller inte produkten PBT eller vPvB i procent som överstiger 0,1%.

12.6 Andra skadliga effekter.

Information inte tillgänglig.

AVSNITT 13. Avfallshantering.

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder.

Återanvänds, om möjligt. Produktresterna ska anses som speciella, farliga avfall. Farligheten av de avfall som denna produkt delvis innehåller ska värderas på basis av gällande lagstiftande förordningar.

Avfallshanteringen ska anföras till ett auktoriserat mottagningsföretag för avfallshandling i enlighet med de landspecifika och de eventuella lokala föreskrifterna.

Transporten av avfallen kan vara underordnad ADR.

KONTAMINERADE FÖRPACKNINGAR

Kontaminerade förpackningar ska lämnas till återvinning eller till destruktion enligt de landspecifika föreskrifterna för avfallshandling.

AVSNITT 14. Transportinformation.

14.1 UN-nummer.

ADR / RID, IMDG, 1993
IATA:

14.2 Officiell transportbenämning.

ADR / RID: FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
(CYCLOHEXAN
ONE; SOLVENT
NAPHTHA
(PETROLEUM),
LIGHT AROM)
IMDG: FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
(CYCLOHEXAN
ONE; SOLVENT
NAPHTHA
(PETROLEUM),
LIGHT AROM)
IATA: FLAMMABLE
LIQUID, N.O.S.
(CYCLOHEXAN
ONE; SOLVENT
NAPHTHA
(PETROLEUM),
LIGHT AROM)

14.3 Faroklass för transport.

ADR / RID: Klass: 3 Etikett: 3
IMDG: Klass: 3 Etikett: 3
IATA: Klass: 3 Etikett: 3



14.4 Förpackningsgrupp.

ADR / RID, IMDG, III
IATA:

14.5 Miljöfaror.

ADR / RID: NO

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9
	Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016
	Sida nr. 11/13

IMDG: NO
IATA: NO

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder.

ADR / RID:	HIN - Kemler: 30	Limited Quantities: 5 L	Restriktionskod i tunnel: (D/E)
	Speciella bestämmelser: 640E		
IMDG:	EMS: F-E, <u>S-E</u>	Limited Quantities: 5 L	
IATA:	Last:	Maximal mängd: 220 L	Förpackningsinstruktioner: 366
	Pass.:	Maximal mängd: 60 L	Förpackningsinstruktioner: 355
	Specifika instruktioner:	A3	

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden.

Irrelevant information.

AVSNITT 15. Gällande föreskrifter.

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Seveso-klass. 6

Restriktioner gällande produkten eller innehållande ämnen enligt bilaga XVII i Förordningen (EG) .

Produkt.
Punkt. 3 - 40

Ämnen i Candidate List (Art. 59 REACH).

Ingen.

Ämnen föremål för tillstånd (Bilaga XIV REACH).

Ingen.

Ämnen som är föremål för en obligatorisk exportanmälan reg. (EG) 649/2012:

Ingen.

Ämnen som lyder under Rotterdamkonventionen:

Ingen.

Ämnen som lyder under Stockholmskonventionen:

Ingen.

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9
	Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016
	Sida nr. 12/13

Hälsovårdskontroller.

Arbetare som hanterar denna kemikalie behöver inte genomgå en hälsoundersökning, på villkor att resultaten av riskbedömningen bevisar att det endast finns måttliga risker för arbetarnas hälsa och att måtten som förutses direktiven 98/24/CE.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning.

En kemikaliesäkerhetsbedömning har inte utförts för blandningen och ämnena som den innehåller.

AVSNITT 16. Annan information.

Text i farobeteckningarna (H) som anges i avsnitten 2-3 på bladet:

Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
Acute Tox. 4	Akut toxicitet, kategori 4
Asp. Tox. 1	Fara vid aspiration, kategori 1
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada, kategori 1
Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet - enstaka exponering, kategori 3
Aquatic Chronic 2	Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 2
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön, toxicitet kronisk, kategori 3
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H302	Skadligt vid förtäring.
H302+H312+H332	Skadligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H332	Skadligt vid inandning.
H304	Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H315	Irriterar huden.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH066	Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

- BILDTEXT:
- ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farlig gods på väg
 - CAS NUMBER: Nummer på Chemical Abstract Service
 - CE50: Koncentration som påverkar 50 % av befolkningen som genomgått testet
 - CE NUMBER: Identifieringsnummer i ESIS (Europeiska informationssystemet för kemiska ämnen)
 - CLP: EG-förordning 1272/2008
 - DNEL: Härledd nolleffektnivå
 - EmS: Emergency Schedule
 - GHS: Globalt harmoniserat system för klassificering och märkning av kemikalier
 - IATA DGR: Internationella flygtransportorganisationens förordning om transport av farlig gods
 - IC50: Immobiliseringskoncentration på 50 % av befolkningen som genomgått testet
 - IMDG: internationella koden för sjötransport av farlig gods
 - IMO: International Maritime Organization
 - INDEX NUMBER: Identifieringsnummer för bilaga VI i CLP
 - LC50: Dödlig koncentration 50 %
 - LD50: Dödlig dos 50 %

SERICOM ITALIA SRL	Revisions nr. 9 Revisionsdatum 22/06/2016
DILUENTE KAN	Tryckt den 22/06/2016 Sida nr. 13/13

- OEL: Yrkeshygieniskt gränsvärde
- PBT: Långlivad, bioackumulerbar och toxisk REACH
- PEC: Förutsedd miljökoncentration
- PEL: Förutsedd exponeringsnivå
- PNEC: Förutsedd nolleffektkoncentration
- REACH: EG-förordning 1907/2006
- RID: Reglemente om internationell järnvägsbefordran av farlig gods
- TLV: Gränsvärde
- TVL GRÄNSVÄRDE: Koncentration som inte får överskridas någonsin under exponering i arbetet.
- TWA STEL: Korttids exponeringsvärde
- TWA: Genomsnittlig tidsvägd exponering
- VOC: Flyktig organisk förening
- vPvB: mycket långlivad och mycket bioackumulerbar enligt REACH
- WGK: Wassergefährungsklassen (Deutschland).

ALLMÄN BIBLIOGRAFI:

1. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1907/2006 (REACH)
 2. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 1272/2008 (CLP)
 3. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 790/2009 (I Atp. CLP)
 4. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/830
 5. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 286/2011 (II Atp. CLP)
 6. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 618/2012 (III Atp. CLP)
 7. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 487/2013 (IV Atp. CLP)
 8. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 944/2013 (V Atp. CLP)
 9. Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 605/2014 (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
 - Handling Chemical Safety
 - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
 - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
 - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
 - Europeiska kemikaliemyndighetens webbplats

Notering till användaren:

Informationerna i detta blad grundar sig på våra kunskaper vid datumet av utgåvans senaste version. Användaren ska kontrollera att informationerna gällande produktens specifika användning är lämplig och korrekt.

Detta dokument ska inte anses som en garanti för någon av produktens egenskaper.

Eftersom produktens användning inte direkt kan kontrolleras direkt av oss, ska användaren på eget ansvar iaktta gällande lagar och föreskrifter ifråga om hygien och säkerhet. Inget ansvar tas för olämpliga bruk.

Förutse en lämplig utbildning av personalen som ska använda kemikalier.

Ändringar i förhållande till tidigare revisioner:

Ändringar har utförts på de följande avsnitten:

01 / 02 / 03 / 04 / 08 / 09 / 11 / 12 / 14 / 16.